

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

180W BF MAXX

34 ogniwa
Monokrystaliczne

180W
Maksymalna moc




MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0068
MODEL	180W
Moc maksymalna (Pmax) [W]	180
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	21,37
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	8,42
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	24,99
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	8,87
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1485x668x50
Waga [kg]	10,5
Przewód	70cm 2x4mm ²
Gwarancja	5 lata
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP67
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)



CHARAKTERYSTYKA



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu