

Zaburtowy silnik elektryczny Performance X85 12 V 85 lbs

	<table> <tr> <td>Siła uciągu:</td><td>85 lbs</td></tr> <tr> <td>Maksymalna prędkość:</td><td>8 km/h</td></tr> <tr> <td>Napięcie zasilania:</td><td>12 V</td></tr> <tr> <td>Zakres napięcia zasilania:</td><td>9 V - 15 V</td></tr> <tr> <td>Obsługiwane typy akumulatorów:</td><td>AGM, GEL, LiFePO4</td></tr> <tr> <td>Wskaźnik naładowania akumulatora:</td><td>cyfrowy</td></tr> <tr> <td>Prąd maksymalny:</td><td>70 A</td></tr> <tr> <td>Moc maksymalna:</td><td>840 W</td></tr> <tr> <td>Maksymalna prędkość obrotowa:</td><td>1300 obr/min</td></tr> <tr> <td>Manetka sterująca:</td><td>teleskopowa z regulacją długości</td></tr> <tr> <td>Biegi:</td><td>przedni, wsteczny</td></tr> <tr> <td>Regulacja prędkości:</td><td>płynna przód i tył</td></tr> <tr> <td>Śruba napędowa:</td><td>3-łopatkowa ze wzmocnionego kompozytu</td></tr> <tr> <td>Regulacja kąta śruby:</td><td>7-mio stopniowa 0 - 90 °</td></tr> <tr> <td>Płetwa ochronna:</td><td>wymienna</td></tr> <tr> <td>Wysokość uchwytu powyżej do osi śruby:</td><td>20 cm - 69 cm</td></tr> <tr> <td>Zakres regulacji grubości powyżej:</td><td>1 cm - 6,5 cm</td></tr> <tr> <td>Blokada zanurzenia śruby:</td><td>podwójna regulowana</td></tr> <tr> <td>Waga:</td><td>7,4 kg</td></tr> <tr> <td>Średnica śruby:</td><td>28 cm</td></tr> <tr> <td>Długość całkowita z płetwą:</td><td>106 cm</td></tr> <tr> <td>Długość manetki:</td><td>24 cm - 37 cm</td></tr> <tr> <td>Kąt sterowania:</td><td>360 °</td></tr> <tr> <td>Długość przewodu zasilającego:</td><td>140 cm</td></tr> <tr> <td>Podłączenie do akumulatora:</td><td>krokodylki</td></tr> </table>	Siła uciągu:	85 lbs	Maksymalna prędkość:	8 km/h	Napięcie zasilania:	12 V	Zakres napięcia zasilania:	9 V - 15 V	Obsługiwane typy akumulatorów:	AGM, GEL, LiFePO4	Wskaźnik naładowania akumulatora:	cyfrowy	Prąd maksymalny:	70 A	Moc maksymalna:	840 W	Maksymalna prędkość obrotowa:	1300 obr/min	Manetka sterująca:	teleskopowa z regulacją długości	Biegi:	przedni, wsteczny	Regulacja prędkości:	płynna przód i tył	Śruba napędowa:	3-łopatkowa ze wzmocnionego kompozytu	Regulacja kąta śruby:	7-mio stopniowa 0 - 90 °	Płetwa ochronna:	wymienna	Wysokość uchwytu powyżej do osi śruby:	20 cm - 69 cm	Zakres regulacji grubości powyżej:	1 cm - 6,5 cm	Blokada zanurzenia śruby:	podwójna regulowana	Waga:	7,4 kg	Średnica śruby:	28 cm	Długość całkowita z płetwą:	106 cm	Długość manetki:	24 cm - 37 cm	Kąt sterowania:	360 °	Długość przewodu zasilającego:	140 cm	Podłączenie do akumulatora:	krokodylki
Siła uciągu:	85 lbs																																																		
Maksymalna prędkość:	8 km/h																																																		
Napięcie zasilania:	12 V																																																		
Zakres napięcia zasilania:	9 V - 15 V																																																		
Obsługiwane typy akumulatorów:	AGM, GEL, LiFePO4																																																		
Wskaźnik naładowania akumulatora:	cyfrowy																																																		
Prąd maksymalny:	70 A																																																		
Moc maksymalna:	840 W																																																		
Maksymalna prędkość obrotowa:	1300 obr/min																																																		
Manetka sterująca:	teleskopowa z regulacją długości																																																		
Biegi:	przedni, wsteczny																																																		
Regulacja prędkości:	płynna przód i tył																																																		
Śruba napędowa:	3-łopatkowa ze wzmocnionego kompozytu																																																		
Regulacja kąta śruby:	7-mio stopniowa 0 - 90 °																																																		
Płetwa ochronna:	wymienna																																																		
Wysokość uchwytu powyżej do osi śruby:	20 cm - 69 cm																																																		
Zakres regulacji grubości powyżej:	1 cm - 6,5 cm																																																		
Blokada zanurzenia śruby:	podwójna regulowana																																																		
Waga:	7,4 kg																																																		
Średnica śruby:	28 cm																																																		
Długość całkowita z płetwą:	106 cm																																																		
Długość manetki:	24 cm - 37 cm																																																		
Kąt sterowania:	360 °																																																		
Długość przewodu zasilającego:	140 cm																																																		
Podłączenie do akumulatora:	krokodylki																																																		

Elektryczny silnik **Performance X85** to nowoczesny napęd zaburtowy zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy szukają niezawodnego napędu do łodzi i pontonów. Dzięki wykorzystaniu **technologii bezszczotkowej**, charakteryzuje się on większą sprawnością, dłuższą żywotnością oraz znaczną redukcją masy w porównaniu do tradycyjnych modeli. Zastosowanie **sterowników wektorowych** poprawia efektywność i kulturę pracy silników, co przekłada się na większe zasięgi, wyższy moment obrotowy przy niskich obrotach oraz niemal bezgłośnie eksploatację.

Grupa docelowa:

- Osoby wędkujące metodą spinningową i trollingową
- Właściciele pontonów i lekkich łodzi wiosłowych
- Użytkownicy większych jednostek, potrzebujących cichego silnika manewrowego

Zastosowanie:

- Solidne łodzie aluminiowe i laminatowe, jednostki z pełnym wyposażeniem
- Akweny z lekkim nurtem